

ПАМЯТКА

Владельцу газового оборудования.

Правила пользования газовыми плитами:

- убедиться в отсутствии запаха газа на кухне;
- приоткрыть форточку окна кухни;
- открыть кран на газопроводе перед плитой;
- заженную спичку или электrozажигалку поднести к краю горелки и открыть краник включаемой горелки;
- газ должен загореться во всех отверстиях по окружности горелки

Опасные свойства газа, могут проявляться при нарушении правил безопасности – возможность удушья, отравления, пожара, взрыва, а также на причины и условия, при которых эти свойства проявляются (утечка газа, отсутствие вентиляции, плохое горение, невнимательность и небрежность при пользовании приборами).

Запрещается:

- 1.Самостоятельно ремонтировать плиты, газопроводы, самовольно делать монтаж плиты, замуровывать (закрывать) газопровод.
- 2.Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знакомых с правилами пользования газом в быту.
- 3.Открытие краников без зажженной спички, задувание пламени, оставление работающими без присмотра плиты, работы без ручек кранов, открытие кранов какими-либо приспособлениями, заливание пламени пищей, загромождение плит и подходов к ним, привязывания веревок к газопроводу и над плитой, сушка над плитой белья, использование кухни для сна, пользование плитами для обогрева, оставление незакрытых кранов.

Абоненты должны быть внимательными к запахам на кухне, в подвале, лестничной клетке, уметь отличать запах газа, а также знать действия при появлении запаха газа (проветривать помещение, погасить открытый огонь, не курить, не пользоваться электрическими приборами и выключателями и др.)

Содержать в чистоте и порядке кухонное помещение. Не допускать скопление пыли и мусора, еженедельно выполнять влажную уборку газового оборудования.

Устранять неисправности имеют право только слесари ОАО «Сургутгаз», которых надо вызывать по телефону “04”, сотового “104”

В случае обнаружения нарушений, правил эксплуатации газового хозяйства и оборудования, при которых возможны случаи возникновения пожара, слесарь обязан установить заглушку на опуск газопровода перед газовой плитой до устранения нарушения.